

Primer NP

PROMOTOR DE ADHERENCIA PARA SUPERFICIES NO POROSAS



Imprimación acrílica apta para uso sobre superficies no porosas. Uso interior y exterior. Brinda una superficie rugosa lista para la aplicación de bases y acabados T-CON o tradicionales. Producto de secado rápido y fácil de aplicar.

Características

- Apto para sustratos porosos y no porosos
- Preparación homogénea lista para su uso
- Alto rendimiento/Alta cobertura
- Apto para interiores y exteriores
- Secado rápido
- Apto para suelos con calefacción radiante
- Base acuosa. Libre de disolventes
- No gotea ni salpica
- Fácil de aplicar
- Olor leve

Aplicaciones

Primer NP es recomendado para aplicación en sustratos interiores y exteriores no porosos como baldosas de cerámica, recubrimientos de piedra natural, recubrimientos de vinílico o goma en buen estado.

Brinda mordiente para revestir nuevamente sobre un piso de porcelanato, cerámica, monolítico, etc.

Por más aplicaciones consulte al equipo técnico de T-CON.

Preparación de la superficie:

El sustrato debe estar seco, firme y libre de polvo, grasas o cualquier contaminante que pueda obstaculizar la adhesión. El sustrato debe ser suficientemente resistente como para soportar los usos posteriores que se le vaya a dar.

Instrucciones de aplicación:

Mezclar el producto antes de utilizar. Puede contener materiales en el fondo del recipiente. El Primer NP se aplica directamente sin diluir y puede ser aplicado con rodillo de pelo corto o brocha.

Aplicar de manera uniforme a toda la superficie, tener precaución de mantener el envase cerrado cuando esté fuera de uso. La temperatura del sustrato debe estar entre los 5°C y 30°C.

Una vez colocado esperar que el Primer NP se seque para colocar el siguiente producto.

Lavar las herramientas con agua posteriormente a su uso.



Primer NP

PROMOTOR DE ADHERENCIA PARA
SUPERFICIES NO POROSAS

Información técnica adicional

Todos los valores se indican para una temperatura y humedad de aproximadamente 21 °C y 50%HR. Pueden variar si las condiciones ambientales varían.
Dispersión acrílica con aditivos.

Color:

Amarillo

Vida útil:

1 año sin abrir desde la fecha de fabricación.

Almacenamiento:

Guarde en un lugar fresco y seco por encima de los 5°C. No deje los empaques expuestos a los rayos del sol. Mantenga lejos de fuentes de calor.

Rendimiento:

100 a 200 g/m² dependiendo del sustrato.

Presentación:

1 y 4 kg

Tiempo de secado:

60 a 120 minutos

Precauciones:

- Evite el contacto con los ojos y la piel.
- Cierre el envase después de cada uso.
- No reutilice el envase.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Elimine los restos del contenido del recipiente y deshágase de él según los reglamentos locales.

Nota legal:

La información expuesta en la presente ficha técnica fue adquirida en condiciones ambientales y sustratos particulares. Las condiciones de instalación en obra pueden variar y las especificaciones del producto estarán sujetas a ellas, por lo que en ciertos casos no será posible predecir las características del producto. Por esto último ninguna garantía con respecto a la comercialización o adecuación a propósitos particulares, ni responsabilidad proveniente de relación legal alguna puede ser inferida de esta información o de cualquier otra recomendación escrita o asesoramiento proporcionado. T-CON vela por el buen funcionamiento de sus productos y día a día trabaja para llevar adelante un mejor trabajo.